



Bau

Das Zuzwiler Bauunternehmen Stephan Brunner wurde 1979 von Stephan und Irène Brunner gegründet. Nach 33jähriger erfolgreicher Geschäftstätigkeit übernimmt der Zuckenrieter Patrick Felix per 1.1.2012 das traditionelle Bauunternehmen und wechselte den Firmennamen auf BrunnerFelix AG Bauunternehmung. Die BrunnerFelix AG ist in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Renovation/Umbau und Kundenmaurer tätig.



Branche: Recycling

Geräte: Hiab X-HiPro 302 EP-5
Maxilift Ultima 24ZL.59 Flex

Inbetrieb: Oktober 2019

LKW: MB Arocs 3248 8x4



Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 4-Achs LKW, blattgefedert
- Kran auf Schnell-Wechsel-System (KWS) montiert am Heck
- Motorantrieb für Fahrzeugbewegungen auch während dem Hakengerätbetrieb
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans

Hiab X-HiPro 302 EP-5

- Robuster, feinfühler Ladekran
- Hydraulischer Ausschub 15 100 mm (5-fach)
- Hubkraft von 1520 kg an der Kranspitze (horizontal)
- Steuerventil V200 mit 6 Funktionen für Konstant- oder Verstellpumpe (LS)
- Elektroniksystem und Einschaltbox SPACE X4
- Funksteuerung XS Drive mit 6 Funktionen
- VSL Stützenüberwachung stufenlos
- ADC- und ASC-Funktionen
- Abstützung hydraulisch auf 5 800 mm ausfahrbar
- Kranstützen schwenkbar bis 170° mit Gasdruckfeder
- 4-Funktionen-Ventil zur Bedienung der Abstützung
- Kranstützen über Funk und manuell bedienbar
- Armhöhenüberwachung
- LED-Blitzleuchten auf Abstützzylinder
- Knickarm um 12° überdrückbar

- Schwenkbereich 420°
- Automatische Schwingungsdämpfung
- BDA Kranentfaltungsassistent
- Mehrfachkupplungssystem
- Kinshofer Grabgreifer Typ KM 605HPX-450c

Ausstattung des Hakengeräts

Ultima 24ZL.59 Flex

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 24 000 kg
- Bauhöhe des Gerätes 195 mm
- Gerätelänge 5 900 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1 570 mm, pneumatische Verriegelung
- Spurbreite 1 060 mm
- Gewicht Gerät ca. 2 780 kg
- Kippwinkel 52°
- Joy-Stick Bedienung & hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Rahmen durch leichtes Anheben
- Eilgangventil zum Absetzen leerer Behälter und zum Kippen beladener Behälter
- Automatische Sequenzkontrolle
- Hinterachsabstützung
- Notterkran PUFs, Pneumatischer Unterfahrerschutz

Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.