

notterkran

Ein Unternehmen der
Notterkran Group

Recycling

Die Thommen AG Amriswil & Staad (vormals Georges Bleiker AG) gehört seit 2017 zur Thommen Gruppe und befasst sich intensiv mit modernsten und umfassenden Recycling-Lösungen.

Branche: Recycling

Geräte: Multilift Ultima 26Z.59 Flex
HIAB Z-HiPro 191 C-84

Inbetrieb: April 2020

LKW: Volvo FM 500 Tridem 8x2



Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 4-Achs LKW
- Kran fix hinter Fahrzeugkabine montiert
- Spezialhalterung für Greifer auf Kranarm
- LKW-Chassis auf Gerätelänge gekürzt
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Hakengerätes

Multilift Ultima 26Z.59 Flex

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 26 000 kg
- Bauhöhe des Gerätes 250 mm
- Kippwinkel 52°
- Gerätelänge 5 900 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1 570 mm
- Spurbreite 1 060 mm
- Gewicht Gerät ca. 2 840 kg
- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie und integriertem Schalter für Doppelfunktion!
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Automatische Sequenzkontrolle für Be-/Entladen und Verriegelung des Behälters
- Eilgangventil zum Absetzen leerer Behälter und Entleeren beladener Behälter
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Gerät durch leichtes Anheben des Behälters

- Automatische Kippabsenkung
- Notterkran PUFs Pneumatischer Unterfahrerschutz

Ausstattung des Krans

Hiab Z-HiPro 191 C-84

- Kran mit zwei hydraulischen Ausschüben, Reichweite 8 400 mm
- Hubkraft an der Kranspitze 2 100 kg bei 7 900 mm
- Z-Kran quer zum Fahrzeug zusammenlegbar inkl. innenverlegten Steuerleitungen mit HPL-System
- Steuerventil V200 mit Space 4000
- Kranbetrieb über Konstantpumpe
- XS Drive Funksteuerung mit 6 Funktionen linear
- VSL Stützenüberwachung stufenlos
- Automatische Lastkontrolle (ADC) und Geschwindigkeitsregelung (ASC) und elektronische Pumpenstromverteilung (PFD)
- Abstützung hydraulisch auf 4 800 mm ausfahrbar
- Kranstützen 170° schwenkbar
- ROZZI Polypgreifer RHG250D, Gewicht ca. 470 kg

Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.



Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil
T 056 677 88 00 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch