

Das Unternehmen  
Neuweiler Schachtfix AG  
mit Sitz in Matzingen hat  
sich auf den Einbau und  
das Auswechseln von  
Schacht-Armaturen im  
Bereich Strassenbau  
spezialisiert. Sie führen  
Arbeiten zu Sanierung  
und Neubestückung von  
Schächten aus.



Branche	Bau
Gerät	Multilift Ultima 20ZL.59 Flex
Inbetrieb	November 2021
LKW	Iveco S-Way 6x2

Bau

## Notterkran Lösung

### Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 3-Achs-LKW
- LKW-Chassis bündig auf Länge Hakengerät angepasst
- Ausführung in Notterkran Qualität

### Ausstattung des Hakengerätes

#### Multilift Ultima 20ZL.59 Flex

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 20 000 kg
- Bauhöhe des Gerätes 195 mm
- Kippwinkel 55°
- Gerätelänge 5 900 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1 570 mm
- Spurbreite 1 060 mm
- Gewicht Gerät ca. 2 650 kg
- Version Flex mit Steuerventil für Betrieb ab Konstantpumpe
- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Rahmen
- Automatische Sequenzkontrolle für Be-/Entladen des Behälters

- Eilgang zum Absetzen des leeren Behälters und zum Kippen des beladenen Behälters
- Zusätzliche Behälterauflage vorne, mit Innenführung
- Paket Z-Automation:
  - Programmierbare Hakenhöhe mit Stoppfunktion
  - 3" Basis Display für die Anzeige von Diagnose- u. Zusatzfunktionen
  - Einhebelsteuerung für den kompletten Lade- und Entladevorgang
  - Automatisches Öffnen der pneumatischen Hakensicherung
- Funkfernsteuerung, zusätzlich zur festen Kabinenbedienung
- Automatisches Absenken des Kipprahmens
- Zusätzliche Ventilsektion
- Notterkran Pneumatischer Unterfahrerschutz PUFs

