



KTA GmbH,  
Wangen b. Olten

Branche	Bau
Gerät	MAXILIFT ML510.4H-LME04 MRRC
Inbetrieb	Dezember 2021
LKW	Iveco 35 S 18H 4x2

Bau

## Notterkran Lösung

### Aufbaukonzept

- Kran auf LKW montiert, blattgedert
- Ausführung in Notterkran Qualität

### Ausstattung des Krans

#### MAXILIFT ML510.4H-LME04 MRRC

- Kompakter Kran mit einer Hubkraft an der Kranspitze von 700 kg
- Hydraulische Ausladung 6 830 mm
- 4 hydraulische Ausschübe bis 6.83 m
- Ohne Grundrahmen mit 2 hydraulischen Abstützbeinen
- Überlastabschaltung LME04, Stützbeinüberwachung und Schwenkbegrenzung für die max. Hubkapazität von 2 820 kg
- Mikroschalter für Kranarm in Transportstellung
- Betrieb hydr. ab Nebenantrieb des Fahrzeuges
- Proportionalsteuerblock mit 5 Funktionen und manueller Notsteuerung
- Funkfernsteuerung mit 4 Steuerhebeln
- Schwenkbereich 330°
- Arbeitsdruck max. 230 bar
- Stabilitätsüberwachung
- Schnelllaufwinde, Hubkraft 990 kg, Seillänge 30 m
- Zusatzabstützung Maxistab, Abstützweite 2 000 mm

