



Branche: Transport

Geräte: Hiab XS099 E-4 HIDUO

Inbetrieb: Januar 2018

LKW: MAN TGM 18.340 4x2 BL

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Kran auf 2-Achs LKW
- Kran hinter der Kabine montiert
- Dreiseitenkipper 5 m³
- LKW-Chassis anpassen
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Hiab XS099 E-4 HIDUO

- Robuster, feinfühler Ladekran
- Hydraulischer Ausschub 12 100 mm (4-fach)
- Überwachungssystem SPACE 4000
- Steuerventil V80 mit 6 Funktionen
- Funkfernsteuerung XS Drive mit 6 Funktionen
- Start-Stopp Funktion für LKW
- Abstützungen hydraulisch auf 4 800 mm ausfahrbar
- LED Leuchten und Abstützzyylinder
- Stützenüberwachung VSL
- Ölkühler und Hochdruckfilter
- Armhöhenüberwachung
- Audiovisuelle Warneinrichtung
- ADC- und ASC-Funktionen
- Schwenkbereich 400°
- Schwenkgetriebe im Ölbad
- Aufbaubreite 2.50 m
- Hubkraft von 640 kg an der Kranspitze (horizontal)
- Kniehebelgelenk am Hub- und Knickarm
- Steuerleitungen mit Schlauchwinden aussen bis an Kranspitze geführt (Greifer/Rotator)
- Zusatzabstützung am Fahrzeugheck auf Krangrösse angepasst



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil

T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch