

Bau

Departement für Bau und
Umwelt, Frauenfeld
Werkhof Sulgen

Branche: Bau

Geräte: Hiab X-HiPro 232 E-5

Inbetrieb: Oktober 2018

LKW: MAN TGS 6x4H-4BL



Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Kran auf 3-Achs LKW
- Kran auf Abrollpritsche vorne montiert, Ladelänge 4 950 mm
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Hiab X-HiPro 232 E-5

- Robuster, feinfühler Ladekran
- Hydraulischer Ausschub 15 100 mm (5-fach)
- 1 120 kg Hubkraft an der Kranspitze
- Steuerventil V200 mit 6 Funktionen für Verstellpumpe (LS)
- Elektroniksystem SPACE X4
- Funksteuerung XS Drive mit 6 Funktionen
- VSL Stützenüberwachung stufenlos
- Automatische Dynamikkontrolle (ADC)
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle (ASC)
- Schwenkgetriebe im Ölbad
- Schwenkbereich 415°

- Zentralschmierung manuell für den Kranfuss
- Start-Stopp Funktion für LKW
- Ölkühler und Hochdruckfilter
- Abstützung hydraulisch auf 5 600 mm ausfahrbar
- Kranstützen 170° schwenkbar mit Gasdruckfeder
- 4-Funktionen-Ventil zur Bedienung der Abstützungen
- Kranstützen über Funk und manuell bedienbar
- Armhöhenüberwachung
- LED-Scheinwerfer am Knickarm montiert
- Aufbaubreite 2,50 m
- Knickarm um 11° überdrückbar
- Automatische Schwingungsdämpfung LSS horizontal + vertikal
- Steuerleitungen mit Schlauchwinden geführt bis zur Kranspitze



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil
T 056 677 88 00 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch